

BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet II. mellékletével

Hemmax Gyorsan száradó rozsdagátló alapozó

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Hemmax Gyorsan száradó rozsdagátló alapozó

UFI: YECW-77KN-F58P-1H9A

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai illetve ellenjavalt felhasználásai

Fémfelületek rozsdá elleni védelmére szolgál.

Ellenjavalt felhasználás: nem ismert.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

NEVENA COLOR D.O.O.

Cím: Djordja Stamenkovica b.b., 16000 Leskovac, Szerbia,

Telefon:+ 381 16 234 421 (8-16h),

Vészhelyzet esetén felhívni, sürgősségi tájékoztatás: +381 16 234 421 A

Biztonsági adatlapért felelős: draganacvetkovic@nevenacolor.co.rs

információ: nevenacolor@nevenacolor.co.rs

www.nevenacolor.co.rs

Magyarországi forgalmazó: Tool Jó Kft.

Cím: 2119 Pécel, Fáy tanya

Telefon:+36 30 438 6922

Nyitvatartás: H-P: 8-17h

tooljo@tooljo.hu

www.tooljo.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

+36 80 201199 +36 1 476 6464 (éjjel-nappal hívható)

Cím: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

2.1.1. Osztályzás a 1272/2008/EK rendelet kritériumai alapján történik, ami magába foglalja az osztályozásra, csomagolásra, jelölése és reklámozásra vonatkozó szabályzatokat amelyek összhangban vannak az UN szerinti Globálisan harmonizált osztályzással és jelöléssel.

Figyelmeztető **H mondatok**:

Flam. Liq. 3; H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

Skin Irrit. 2; H315 Bőrirritáló hatású

Eye Irrit. 2; H319 Súlyos szemirritációt okoz

Acute Tox. 4; H332 Belélegezve ártalmas

STOT SE 3; H335 Légúti irritációt okozhat

STOT RE 2; H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

Aquatic Chronic 2; H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

2.1.2 nincs adat

2.1.3 nincs adat

2.2. Címkézési elemek

2.2.1 Címkézés a 1272/2008/EK rendelet alapján történik, ami magába foglalja az osztályozásra, csomagolásra, jelölése és reklámozásra vonatkozó szabályzatokat amelyek összhangban vannak az UN szerinti Globálisan harmonizált osztályzással és jelöléssel.

Veszély jelzése:

piktogramm



GHS02



GHS08



GHS07



GHS09

Figyelmeztető szöveg: Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H332 Belélegezve ártalmas

H335 Légúti irritációt okozhat

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH 208 Neodekánsavat, kobalt só-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos előírásoknak megfelelően.

Tartalmaz: Etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömegét tartalmazza.

2.3 Egyéb veszélyek

PBT/vPvB: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz sem perzisztensnek, bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT), sem nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősített összetevőket 0,1%-ban vagy magasabb mennyiségben.

Endokrin zavaró tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH-rendelet 59.cikk (1) bekezdés szerinti jegyzékben endokrinkárosító tulajdonságokkal rendelkeznek $\geq 0,1\text{w/w}$ tömegszázalékos koncentrációban. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet kritériumai szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokként azonosítottak, $\geq 0,1\text{w/w}$ tömegszázalék koncentrációban.

További információk: nem ismertek

3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok Lásd 3.2

3.2. Keverék

Név	%	CAS szám EC szám Index szám REACH	Koncentrációs határérték egyéb megjegyzések	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	30-35	- 905-562-9 - 01- 2119555267- 33	/ /	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373
tricink- bisz(ortofoszfát)	3-4	7779-90-0 231-944-3	/ /	Aquat. Acute 1; H400; M = 1 Aquat. Chronic 1; H410; M = 1

		030-011-00-6 01- 2119485044- 40		
szénhidrogének, 10-13 szénatomos n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	0.1-<1	- 918-481-9 - 01- 2119457273- 39	/	Asp.Tox.1;H304 EUH066
neodekánsav, kobaltsó	0.25-0.3	27253-31-2 248-373-0 - 01-2119970733-31	/	Acut.Tox.4; H302 Skin. Sens.1; H317 STOT RE 1; H372 Aquatic Chronic 3; H412
(2- methoxymethylethoxy) propanol	<0.1	34590-94-8 252-104-2 - 012119450011-60	/	/

Megjegyzés: A termék besorolása alkalmával, a komponensek tényleges koncentrációját vettük alapul. Az anyag tartalma a keverékben úgy van feltüntetve, mint a koncentráció értéktartománya.

További információk:

A megadott veszélyességi (H és EUH mondatok) utalások szövege a 16. Fejezetben található.

4.SZAKASZ: Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános intézkedések: Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit száján át. Helyezze a beteget fekvő helyzetbe és biztosítsa a légutak átjárhatóságát. Ha kétségei vannak vagy rosszul érzi magát, kérjen orvosi segítséget. Mutassuk meg az orvosnak a biztonsági adatlapot és a címkét. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyes kockázattal jár vagy nincs meg a megfelelő képzése. Veszélyes lehet a segítséget nyújtó személy számára a szájból szájba történő újraélesztés. Ha fennáll annak gyanúja, hogy a levegőben még mindig vannak káros gőzök/füstök, légzésvédőt (maszkot; független légzőkészüléket) kell használni. A szennyezett ruházatot levétel előtt mossa le vízzel, vagy használjon kesztyűt.

- Belélegzés esetén: Vigye a beteget friss levegőre – vigye el a veszélyes területről. Eszméletvesztés esetén a beteget stabil oldalfekvésbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Szabálytalan légzés vagy légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést kell biztosítani. Tartsa nyugalomban olyan testhelyzetben, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A termék bőrrel való érintkezésekor: A szennyezett testfelületet azonnal mossa le vízzel és szappannal. A szennyezett ruhákat vegye le. Forduljon orvoshoz.
- Szembe jutás esetén: A szemet, szemhéjat széthúzva folyó víz alatt azonnal öblítse le. Ha kontaktlencsét használ próbálja eltávolítani. Kérjen orvosi segítséget/tanácsot.
- Lenyelés esetén: Ne hánytasson! Hányás esetén a fejét a csípőnél lejjebb kell tartania, mert ez csökkenti az aspiráció lehetőségét. A száját alaposan öblítse ki vízzel. Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit szájon át. Azonnal forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak a biztonsági adatlapot vagy címkét.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Belélegzés esetén: A légzőrendszer irritációját okozhatja. Fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álomosság és szélsőséges esetekben eszméletvesztés. Köhögés, tüsszögés, orrfolyás, nehéz légzés. Káros.
- Bőrrel való érintkezés esetén: Viszketés, bőrpír, fájdalom. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (viszketés, bőrpír, kiütések).
- Szemmel való érintkezés esetén: vörösödés, könnyezés, fájdalom.
- Lenyelés esetén: Hányingert/hányást és hasmenést okozhat. Hasi kellemetlenséget okozhat. Irritálja a száj, a torok, a nyelőcső és a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáját.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

- A megfelelő oltóanyag: száraz vegyi por, széndioxid, vízpermet, alkoholnak ellenálló hab.
- Az alkalmatlan oltóanyag: vízsugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek; ne lélegezze be a gázokat/füstöt.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelmi intézkedések

Tűz vagy hevítés esetén ne lélegezze be a füstöt/gőzt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyes kockázattal jár, vagy megfelelő képzés nélkül. A hosszan tartó melegítés robbanást okozhat. A gőzök levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothatnak. A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel kell hűteni. Ha lehetséges, távolítsa el a tartályokat a veszélyeztetett területről.

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára

A tűzoltóknak megfelelő védőruházatot kell viselniük (beleértve a sisakot, védőcsizmát és kesztyűt) (BS EN 469) és zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA) teljes arcvédővel (BS EN 137).

További információk

A szennyezett tűzoltóvizet és a tűz maradványait a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Viseljen megfelelő védőfelszerelést; lásd a 8. szakaszt.

Óvintézkedések: Biztosítson megfelelő szellőzést. Gyújtó- és/vagy hőforrástól távol tartandó; Tilos a dohányzás!

Vészhelyzeti eljárások: Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyes kockázattal jár, vagy nincs meg hozzá a megfelelő képzés. Akadályozza meg a védtelen személyek hozzáférését. Evakuálják a veszélyzónát. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.

A sürgősségi ellátók esetében: Használjon személyi védőfelszerelést. Lsd. 8.szakasz.

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések

Gátolja meg a termék kiömlését és bejutását a szennyelvezető csatornába, ne engedje a talaj-, felszíni- és élővízbe jutását. Környezetbe jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Állítsa meg a kiömlést, ha ez nem jelent kockázatot. Gyűjtse össze a kiömlött vegyi anyagot nem gyúlékony, felszívóképes anyaggal (föld, homok, és más megfelelő univerzális kötőanyag) Megfelelő edénybe gyűjtve meg kell semmisíteni a 13. fejezet értelmében. Csak robbanásbiztos műszereket és felszereléseket használjon. Használjon szikraálló szerszámokat. A keletkezett káros gázokat szellőztetéssel szüntesse meg. A kanalizációs nyílásokat takarja le. Szellőztesse ki a helyiséget.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

- Sürgősségi információ lásd a 1.szakasz
- Személyi védelemről lásd a 8.szakasz
- A hulladék ártalmatlanítása, lásd a 13.szakasz

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések a tűz megelőzésére: Biztosítson megfelelő szellőzést. Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Használjon szikraálló szerszámokat. Tegyen óvintézkedéseket a statikus feltöltődés ellen. A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterülnek a padlón. Levegővel robbanó keveréket képeznek.

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

Intézkedések az aeroszol- és porképződés megelőzésére: Használjon általános vagy helyi elszívást, hogy megakadályozza a gőzök és aeroszokok belélegzését.

A környezet védelmét szolgáló intézkedések: Ne engedje csatornába, felszíni vizekbe és talajba. Használat után azonnal szorosan zárja le a tartályt.

Egyéb intézkedések: Nincs információ.

Javaslatok az általános munkahelyi higiéniához: Tartsa be a helyes személyes higiéniát. Mosson kezet a szünetekben és az anyaggal való munkavégzés után. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. A gőzt/ködöt nem szabad belélegezni. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést. Távolítsa el a szennyezett ruhát, és mossa ki újra használat előtt. Viseljen megfelelő védőfelszerelést; lásd a 8. szakaszt.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Nyílt tűztől, hőtől és közvetlen napfénytől óvni kell. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Oxidáló anyagoktól távol tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Csak az eredeti tartályban tárolandó. Használat után zárja le a kinyitott tartályokat. Helyezze a tartályokat függőleges helyzetbe, hogy elkerülje a szivárgást. Ne tárolja címkézetlen tartályokban. Fagytól és közvetlen napsugárzástól védeni kell.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A 7.1 és 7.2 alpontban előírt használati utasításon kívül nincsen meghatározva más specifikus használati mód.

8.SZAKASZ:Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A 98/24/EK irányelvvel összhangban a 2014/113/EU határozatban említett jelölésekkel.

Foglalkozási Expozíciós határértékek

Név	mg/m ³	ml/m ³	Rövid távú érték mg/m ³	rövid távú érték ml/m ³	Megjegyzés	Biológiai tolerancia érték
Cikloalkánok C7	800	/	/	/	/	/
(2-methoxymethylethoxy) propanol (34590-94-8)	308	50	/	/	Sk	/
Kalcium-karbonát belélegezhető por (1317-65-3)	10	/	/	/	/	/
Belélegezhető kalcium-karbonát (1317-65-3)	4	/	/	/	/	/
Korom (1333-86-4)	3.5	/	7	/	/	/
Vas-oxid, füst (Fe formájában) (130937-1)	5	/	10	/	/	/
Belélegezhető mészkő (1317-653)	4	/	/	/	/	/
Teljes belélegezhető mészkő (1317- 653)	10	/	/	/	/	/
Belélegezhető márvány (1317-65-3)	4	/	/	/	/	/
Márvány teljes belélegezhető (1317-653)	10	/	/	/	/	/
Rouge belélegezhető (1309-37-1)	4	/	/	/	/	/
Rouge teljes belélegezhető (1309- 37-1)	10	/	/	/	/	/
Belélegezhető titán-dioxid (13463- 67-7)	4	/	/	/	/	/
Belélegezhető teljes titán-dioxid (13463-67-7)	10	/	/	/	/	/

Tájékoztatás a megfigyelési eljárásokról

BS EN 14042:2003 Munkahelyi légkör. Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozíciójának értékelésére szolgáló eljárások alkalmazásához és használatához. BS EN 689:2018 Munkahelyi expozíció. A vegyi anyagok belélegzése által okozott expozíció mérése. Stratégia a foglalkozási expozíciós határértékek betartásának vizsgálatára. BS EN 482:2021 Munkahelyi expozíció. Eljárások a vegyi anyagok koncentrációjának meghatározására. Alapvető teljesítménykövetelmények.

DNEL/DMEL értékek a termékhez Nincs információ.
Összetevőkre vonatkozóan

Név	Típus	Expozíciós út	exp. frekvencia	Megjegyzés	Érték
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Dolgozó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	221 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Dolgozó	belélegezve	rövid távú szisztémás hatások	/	442 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Dolgozó	belélegezve	hosszú távú helyi hatások	/	221 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Dolgozó	belélegezve	rövid távú helyi hatások	/	442 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Dolgozó	Bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	212 mg/kg bw/day
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	65.3 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	belélegezve	rövid távú szisztémás hatások	/	260 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	belélegezve	hosszú távú helyi hatások	/	65.3 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	belélegezve	rövid távú helyi hatások	/	260 mg/m³
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	125 mg/kg bw/nap
etilbenzol és mxiol és p-xilol reakciótömege	Felhasználó	szájon át	hosszú távú szisztémás hatások	/	12.5 mg/kg bw/nap
tricink-bisz(ortofoszfát)	Dolgozó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	5 mg/m³
tricink-bisz(ortofoszfát)	Dolgozó	bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	83 mg/kg bw/nap
tricink-bisz(ortofoszfát)	Felhasználó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	2.5 mg/m³
tricink-bisz(ortofoszfát)	Felhasználó	bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	83 mg/kg bw/nap
tricink-bisz(ortofoszfát)	Felhasználó	szájon át	hosszú távú szisztémás hatások	/	0.83 mg/kg bw/nap
neodekánsav, kobaltsó	Dolgozó	belélegezve	hosszú távú helyi hatások	/	273.2 µg/m³
neodekánsav, kobaltsó	Felhasználó	belélegezve	hosszú távú helyi hatások	/	43 µg/m³
neodekánsav, kobaltsó	Felhasználó	szájon át	hosszú távú szisztémás hatások	/	32 µg/kg bw/nap
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Dolgozó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	308 mg/m³
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Dolgozó	bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	283 mg/kg bw/nap
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Felhasználó	belélegezve	hosszú távú szisztémás hatások	/	37.2 mg/m³
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Felhasználó	bőrön át	hosszú távú szisztémás hatások	/	121 mg/kg bw/nap
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Felhasználó	szájon át	hosszú távú szisztémás hatások	/	36 mg/kg bw/nap

PNEC értékek
A termékhez
Nincs információ.

Név	Expozíciós út	Megjegyzés	Érték
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	édesvíz	/	0.327 mg/L
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	víz, szakaszos kibocsátás	/	0.327 mg/L
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	tengervíz	/	0.327 mg/L
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	vízisztító üzem	/	6.58 mg/L
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	édesvízi üledék	száraztömeg	12.46 mg/kg
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	tengervízi üledék	száraztömeg	12.46 mg/kg
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	talaj	száraztömeg	2.31 mg/kg
tricink-bisz(ortofoszfát)	édesvíz	/	20.6 µg/L
tricink-bisz(ortofoszfát)	tengervíz	/	6.1 µg/L
tricink-bisz(ortofoszfát)	vízisztító üzem	/	100 µg/L
tricink-bisz(ortofoszfát)	édesvízi üledék	száraztömeg	117.8 mg/kg
tricink-bisz(ortofoszfát)	tengervízi üledék	száraztömeg	56.5 mg/kg
tricink-bisz(ortofoszfát)	talaj	száraztömeg	35.6 mg/kg
neodecanoic acid, cobalt salt	édesvíz	/	1.06 µg/L
neodecanoic acid, cobalt salt	tengervíz	/	2.36 µg/L
neodecanoic acid, cobalt salt	vízisztító üzem	/	0.37 mg/L
neodecanoic acid, cobalt salt	édesvízi üledék	száraztömeg	53.8 mg/kg
neodecanoic acid, cobalt salt	tengervízi üledék	száraztömeg	69.8 mg/kg
neodecanoic acid, cobalt salt	talaj	száraztömeg	10.9 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	édesvíz	/	19 mg/L
(2-methoxymethylethoxy)propanol	víz, szakaszos kibocsátás	/	190 mg/L
(2-methoxymethylethoxy)propanol	tengervíz	/	1.9 mg/L
(2-methoxymethylethoxy)propanol	vízisztító üzem	/	4168 mg/L
(2-methoxymethylethoxy)propanol	édesvízi üledék	száraztömeg	70.2 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	tengervízi üledék	száraztömeg	7.02 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	talaj	száraztömeg	2.74 mg/kg

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

8.2.Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés. Anyaggal/keverékkel kapcsolatos intézkedések az expozíció megelőzésére az azonosított felhasználások során. Tartsa be a helyes személyes higiéniai gyakorlatot. Mosson kezet a szünetekben és az anyaggal való munkavégzés után. Az anyagot/keveréket az ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. A gőzöket/aeroszolókat nem szabad belélegezni.

Szervezeti intézkedések az expozíció megelőzésére. Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhát, és újbóli használat előtt mossa ki.

Technikai intézkedések az expozíció megelőzésére. Biztosítson jó szellőzést és helyi elszívást a fokozott koncentrációjú területeken. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

8.2.2.Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

A védőfelszerelésnek összhangban kell lennie a kezelt veszélyes vegyi anyag fajtájával, mennyiségével és koncentrációjával. Normális körülmények között a már megszokott védőfelszerelést alkalmazzuk. Ha fennáll a kiömlés veszélye vagy egyéb veszély, abban az esetben olyan védőfelszerelést kell alkalmazni amely a speciális feltételekhez van kialakítva.

A kéz védelme: Védőkesztyű (BS EN ISO 374). Tartsa be a gyártó használati, tárolási, kesztyűk karbantartása és cseréje. Sérülés esetén vagy a kopás első jelei esetén azonnal cserélje ki a kesztyűt. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségtől is, mely gyártónként eltérő. Az áthatolási időt a védőkesztyű gyártója határozza meg, és azt be kell tartani.

Szem védelme: Védőszemüveg (BS EN ISO 16321-1:2022)

Bőr védelme: Pamut védőruházat és védőcipő viselete, amely az egész lábfejet fedi (BS EN ISO 20345:2022+A1:2024). Antisztatikus védőruházat BS EN 1149 (1:2006, 2:1997 és 3:2004, 5:2018), antisztatikus védőcipő (BS EN ISO) 20345:2022+A1:2024). A bőrrel való érintkezés magas kockázata esetén vegyi öltözékre (BS EN 13034:2005+A1:2009) és csizmára lehet szükség (BS EN ISO 20345:2022+A1:2024).

A légzőszervek védelme: Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni. Viseljen megfelelő légzőmaszkot (BS EN 136) A2-P2 szűrővel (BS EN 14387). A vonatkozó szűrési határérték feletti por/gáz/gőz koncentrációk esetén, 17% alatti oxigénkoncentráció esetén vagy bizonytalan körülmények között, a BS EN 137, BS EN 138 szabvány szerint autonóm, önálló légzőkészüléket kell használni.

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Termikus veszélyek: Nincs információ.

Anyaggal/keverékkel kapcsolatos intézkedések az expozíció megelőzésére:

Nincs információ.

Intézkedések az expozíció megelőzésére:

Nincs információ.

Szervezeti intézkedések az expozíció megelőzésére:

Nincs információ.

Technikai intézkedések az expozíció megelőzésére:

Ne engedje, hogy a termék csatornába, szennyvíz rendszerbe vagy talajvízbe jusson.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- a) Halmazállapot viszkózus folyadék
- b) Szín színekártya kínálatban szereplő színek pl: szürke, piros, fekete
- c) Szag karakterisztikus, szerves oldószer, szagküszöbérték nem meghatározott
- d) Olvadáspont/fagyáspont nem meghatározott
- e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány 137 / 143 °C
- f) Tűzveszélyesség nem meghatározott
- g) Felső és alsó robbanási határértékek nem meghatározott
- h) Lobbanáspont 32 °C
- i) Öngyulladási hőmérséklet nem meghatározott
- j) Bomlási hőmérséklet nem meghatározott
- k) pH nem meghatározott
- l) Kinematikus viszkozitás > 20.5 mm² /s 40 °C-on
180- 200 s 20 °C-on (4mm DIN EN ISO 2431)
- m) Oldhatóság oldhatatlan vízben
- n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nem meghatározott
- o) Gőznyomás: nem meghatározott
- p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség 1.3-1.3gr/cm³
- q) Relatív gőzsűrűség nem meghatározott
- r) Részecskejellemzők nem meghatározott

9.2. Egyéb információk

9.2.1. nem meghatározott

9.2.2.

VOC: EU határérték erre a termékre (A/i) 500g/l
(2010*) Ez a termék legfeljebb 499g/l VOC-t tartalmaz.

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A termék stabil, amennyiben a használati utasítás szerint kezeljük. A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között nem reakcióképes.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál felhasználási körülmények között, az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil. Eredeti csomagolásban jól lezárva tároljuk.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A gőzök és a levegő gyúlékony vagy robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

10.4. Kerülendő körülmények

Magas hőmérséklet, felmelegedés, szikra, statikus elektromosság, láng, közvetlen napfény, nyílt tűz.

10.5. Nem összeférhető anyagok Erős oxidáló szerek

10.6. Veszélyes bomlástermékek Normál használati körülmények között nem várható veszélyes

bomlástermék. Tűz/robbanás, magas hő hatására egészségre káros gőzök/gázok szabadulnak fel.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályra vonatkozó információk

a) Akut toxicitás:

Név	Expozíciós út	Típus	Faj	Idő	Érték	Mód	Megjegyzés
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakcióterméke	szájon át	LD ₅₀	patkány	/	3523 mg/kg	/	/
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakcióterméke	bőrön át	LD ₅₀	nyúl	/	12126 mg/kg	/	/
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakcióterméke	belélegezve	LC ₅₀	patkány	4 h	27124 mg/m3	/	/
tricink-bisz(ortofoszfát)	szájon át	LD ₅₀	patkány	/	> 5000 mg/kg	OECD 401	/
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	szájon át	LD ₅₀	patkány	/	> 5000 mg/kg	/	/
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	bőrön át	LD ₅₀	nyúl	/	> 2000 mg/kg	/	/
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	belélegezve (por/gőz)	LC ₅₀	patkány	/	> 5,2 ppm	/	/
neodekán-sav, kobaltsó	/	/	/	/	/	/	Az összetevő egyszeri lenyelés után mérsékelt mérgező.
(2-methoxymethylethoxy)propanol	szájon át	LD ₅₀	patkány	/	> 5000 mg/kg	/	/
(2-methoxymethylethoxy)propanol	bőrön át	LD ₅₀	nyúl	/	> 2000 mg/kg	/	/

További információk: belélegezve ártalmatlan

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; nincs információ.

További információ: Bőrirritációt okoz.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; nincs információ

További információ: Súlyos szemirritációt okoz

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; nincs információ

További információ: A termék nem minősül érzékenyítőnek.

Legalább egy olyan összetevőt tartalmaz, amely túlérzékenységet okozhat. Allergiás reakciót válthat ki.

e) csírasejt-mutagenitás; nincs információ

f) rákkeltő hatás;

Név	Expozíciós út	Típus	Faj	Idő	Érték	Eredmény	Mód	Megjegyzés
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakcióterméke	/	/	/	/	/	IARC 3: Nem minősíthető emberre rákkeltő hatásként.	/	/

készítés dátuma: 2025.01.31.

verzió: 1.0

g) Reprodukciós toxicitás;

Nincs információ.

A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása

Feltehetően rákot okoz.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nincs információ.

További információk: Légúti irritációt okozhat.

(i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Név	Expozíciós út	Faj	Kiettség	Szerv	Érték	Eredmény	Mód	Megjegyzés
	Típus	Idő						
Neodekán sav, kobaltsó	/	/	/	/	/	/	Kategória 1	/

További információk: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

(j) Aspirációs veszély

Nincs információ.

További információk Aspirációs veszély: Nincs besorolva

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőkkel kapcsolatos tünetek: Nincs információ.

Interaktív effektusok: Nincs információ.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH-rendelet 59. cikke szerint felállított endokrinromboló tulajdonságokkal rendelkező anyagok listáján szerepelnek $\geq 0,1$ tömegszázalékos koncentrációban. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet kritériumai szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokként azonosítottak, $\geq 0,1$ tömegszázalék koncentrációban.

11.2.2. Egyéb információ

nincs információ

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Akut (rövid távú) toxicitás

Név	Típus	Érték	Expozíciós út	Faj	Szerv	Mód	Megjegyzés
etilbenzol e és m-xilol és p-xilol reakciótömege	LC ₅₀	2.6 mg/L	/	hal	/	/	/
etilbenzol e és m-xilol és p-xilol reakciótömege	EC ₅₀	1 mg/L	24 h	rákféle	<i>Daphnia magna</i>	/	/
etilbenzol e és m-xilol és p-xilol reakciótömege	EC ₅₀	2.2 mg/L	72 h	alga	/	/	/
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	LC ₅₀	1 - 10 mg/L	/	hal	/	/	Irodalom
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	EC ₅₀	1 - 10 mg/L	/	rákféle	/	/	Irodalom
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	ECr50	1 - 10 mg/L	/	alga	/	/	Irodalom
(2-methoxymet hylethoxy)propanol	LC ₅₀	> 1000 mg/L	96 h	hal	<i>Poecilia reticulata</i>	OECD 203	/
(2-methoxymet hylethoxy)propanol	ErC ₅₀	> 1000 mg/L	72 h	alga	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201	/
(2-methoxymet hylethoxy)propanol	EC ₅₀	1919 mg/L	48 h	<i>Daphnia magna</i>	/	/	/
Propilidinet rimetanol	LC ₅₀	> 1000 mg/L	96 h	hal	/	/	/
Propilidinet rimetanol	EC ₅₀	29000 mg/L	48 h	rákféle	/	/	/

Krónikus (hosszú távú) toxicitás

Nincs információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Abiotikus lebontás, fizikai- és fotokémiai elimináció: Nincs információ. Biológiai lebomlás komponensekre vonatkozóan

Név	Típus	Arány	Idő	Értékelés	Mód	Megjegyzés
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	COD	3000 g O ₂ /g ₂	/	/	/	/
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	/	/	/	Biológiai nem könnyen lebontható.	/	/

12.3. Bioakkumulációs képesség

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)

Név	Érték	Hőmérséklet °C	pH	Koncentráció	Mód
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	3.14 - 3.18	/	/	/	/
szénhidrogének, C10-C13 nalkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2% aromás	2.1 - 6	/	/	/	/
(2-methoxymethyl-et hoxi)propanol	0.0043	25	/	/	/

Biokoncentrációs faktor (BCF) nincs információ

Név	Faj	Organizmus	Érték	Idő	Értékelés	Mód	Megjegyzés
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	BCF	/	25.9	/	/	/	REACH

12.4. Mobilitás a talajban: nem áll rendelkezésre adat

Ismert vagy előrejelzett eloszlás a környezeti elemek között: Nincs információ.

Felületi feszültség Nincs információ.

Adszorpció/deszorpció összetevőkre vonatkozóan

Név	Típus	Kritérium	Érték	Értékelés	Mód	Megjegyzés
etilbenzol és m-xilol és p-xilol reakciótömege	Soil	log KOC	-2.73	/	/	/

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei nem áll rendelkezésre adat.

Ez az anyag/keverék 0,1%-os vagy magasabb szinten nem tartalmaz sem perzisztensnek, bioakkumulatívnak és mérgezőnek (PBT), sem nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősített összetevőket.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH-rendelet 59. cikke szerint felállított endokrinromboló tulajdonságokkal rendelkező anyagok listáján szerepelnek $\geq 0,1$ tömegszázalékos koncentrációban. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet kritériumai szerint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokként azonosítottak, $\geq 0,1$ tömegszázalék koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

Nincs információ.

12.8 További információk

Ne engedjük talajvízbe, vízfolyásokba vagy csatornarendszerbe jutni. Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Az üres csomagolás újrahasznosításának a helyi jogszabállyal összhangban kell lennie.

Hulladék kódok / hulladékmegnevezések a LowW szerint: Nincs információ.

Termék / Csomagolás ártalmatlanítás Vegyi hulladék

A hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy a termék a csatornába/szennyvízbe kerüljön. Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végezni: leadni a veszélyes hulladékok hivatalos begyűjtőjének/eltávolítójának/átalakítójának.

Csomagolás

A hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A teljesen kiürített tartályokat szállítsa az engedélyezett hulladékkezelési ártalmatlanítóhoz. A tisztítatlan tárolóedények veszélyes hulladéknak minősülnek – a tartalommal azonos módon kell kezelni. A tisztítatlan tartályokat nem szabad perforálni, vágni vagy hegeszteni. Az üres tartályok tűzveszélyt jelentenek, mivel gyúlékony termékmaradványokat és gőzöket tartalmazhatnak.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos információk

Nincs információ.

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos információk

Nincs információ.

Egyéb ártalmatlanítási javaslatok

Nincs információ.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti / vasúti / belvizi/ tengeri /légi szállítás ADR, RID, ADN, IMDG, IATA, ICAO

14.1. UN szám vagy azonosító szám

ADR/RID/ADN: 1263

IMDG: 1263 (tricink-bisz(ortofoszfát))

ICAO: 1263

IATA: 1263

14.2- Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Festék

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID/ADN:	3		
IMDG:	3		
IATA:	3		

14.4. Csomagolási csoport

ADR/RID/ADN III

IMDG III

IATA: III

14.5. Környezeti veszélyek

ADR/RID/ADN igen

IMDG tengeri szennyező

IATA: igen

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Korlátozott mennyiség 5 liter Különleges rendelkezések 163, 367, 650 Csomagolási útmutató P001, IBC03, LP01, R001 Különleges csomagolási rendelkezések PP1 Szállítási kategória 3 Alagút korlátozási kód (D/E) Osztályozási kód F1	Korlátozott mennyiség 5 liter EmS F-E, S-E Lobbanáspont 32 °C	Korlátozott mennyiség, csomagolás Útmutató (Ltd Menny, Pkg Inst) Y344 Korlátozott mennyiség, maximum nettó Mennyiség/Csomag (kft. mennyiség, max Nettó mennyiség/db) 10 liter Csomagolási útmutató (Pkg Inst) 355 Maximális nettó mennyiség/csomag (Max. nettó mennyiség/db) 25 liter Csak teherszállító repülőgép, csomagolás Útmutató (CAO, Pkg Inst) 366 Különleges rendelkezések A3, A72, A192 ERG kód 3L	Korlátozott mennyiség 5 liter
--	---	---	-------------------------------------

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
IMDG: Nem szállítható ömlesztett áruként, ömlesztett konténerekben vagy járművekben.

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok nyilvántartásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

(REACH) (beleértve az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet legutóbbi módosítását)

- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

A 2004/42/EK szerinti információ az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról (VOC-iránymutatás) EU határérték erre a termékre: A/(i) 500 g/l (2010)*. Ez a termék legfeljebb 499 g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők a tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint: Nincs információ.

Különleges utasítások: Seveso P5c: GYÚLÉKONY FOLYADÉK. Seveso III, E2: veszélyes a vízi környezetre.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A szállító erre az anyagra/keverékre nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. szakaszában hivatkozott veszélyek és figyelmeztető mondatok teljes szövege:

H mondatok jelentése

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritó lehet

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas

H335 Légúti irritációt okozhat.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

készítés dátuma: 2025.01.31.
verzió: 1.0

Rövidítések és betűszavak:

EGK: Európai Gazdasági Közösség

CLP: Classification, Labelling and Packaging / osztályozás, címkézés és csomagolás

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals/ Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Európai Megállapodás

IMDG: Nemzetközi kódex a veszélyes áruk tengeri szállítására

IATA: Nemzetközi légi szállítási Szövetség

ICAO: Veszélyes áruk biztonságos légi szállítása

GHS:Vegyszerek Besorolásának és megjelölésének Globálisan harmonizált rendszere

GVI: Kitett határértékek

VOC: Illékony szerves vegyületek

PBT: Prezisztens, biokumulatív, mérgező

vPvB: Nagyon prezisztens és nagyon biokumulatív

REACH: A kémiai anyagok nyilvántartása, értékelése, engedélyezése és korlátozása EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

CAS: Cemical Abstracts Service

LogPow: A szétosztás koeficiense az n-oktanol/víz rendszerben

LC50: Közepesen halálos (letális) koncentráció

LD50: Közepesen halálos (letális) dózis

Felhasznált irodalom/adatforrások: A gyártó biztonsági adatlapja, az Európai Vegyi Ügynökség hivatalos honlapja, www.echa.europa.eu

A feltüntetett információk a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak és jellemzi a terméket. Természetesen ezek az információk nem érvényesek abban az esetben, ha a terméket nem az utasítással összhangban használjuk vagy más termékekkel, vegyi anyagokkal keverjük. A termék használata általunk irányíthatatlanná válik ha tévesen, az utasítással ellentétben alkalmazzuk. Ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a következményekért.

A Biztonsági adatlapban feltüntetett adatok nem a termék minőségét igazolják, viszont utasítást nyújtanak a termék biztonságos kezeléséhez.

A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények ismeretében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani.