

TECHNIKAI ADATLAP



Cod. 01.081/00

MASTERFIX

Magas koncentrátumú akril alapozó

A MASTERFIX akril alapozó bel- és kültéri falfelületekre egyaránt alkalmazható. Alkalmas gipsz, cement vagy gipszkarton alapú felületekre. Sokoldalúsága alkalmassá teszi például ipari padlók pormentesítésére is. Több egymást követő réteg felhordásával a kezelt felület vízlepergetővé válik.

Technikai jellemzők

Kötőanyag	Emulziós poliakrilát	
Viszkozitás	mPa.s	4000±1500
Száraz maradvány	%	46 +/- 1
Elméleti hozam	Mq/ltr	5
Film megjelenése	Fényes	Áttetsző
Hígítás	Vízzel	
Pormentes száraz	Perc	15perc 20° C-on
Érintés száraz	Perc	40perc 20° C-on
Száradás	Óra	4óra 20° C-on

TECHNIKAI ADATLAP

Kiszerezés	Liter	1, 5, 20
Felhordás		Hígítás
		1 / 6
Ecsettel - Hengerrel – Airless szórással		1 / 15

Felhordás

A MASTERFIX-et hengerrel, ecsettel vagy Airless szórással hordja fel egy rétegben 28 napos új falfelületre. Régi, poros felületre két rétegben hordja fel, kb. megduplán vízzel hígítva, hogy az alapozó jobban behatoljon a felületbe.

Hígítás

Új felületre - régi és poros felületre.

Kültéri használat: hígítsa vízzel 1/6 (víz/termék) - 1/8 arányban

Beltéri használat: hígítsa vízzel 1/10 (víz/termék) - 1/15 arányban

Tárolás

A terméket szorosan lezárt csomagolásban, védett helyen, hőmérséklet-változásoktól és fagytól védve tárolja. (minimum 5 °C hőmérsékleten).